

Bouwfonds



algemeen

naam en plaats project:
Bouwfonds, Delft
bouwperiode: voorjaar 2009
opdrachtgever: Bouwfonds Ontwikkeling
ontwerp: Aspa, Houten
glasbalustrades: Verwol, Opmeer

project en bouwtechnische bijzonderheden

Het kantoor van Bouwfonds Ontwikkeling aan de Poortweg in Delft heeft een totale metamorfose ondergaan. Februari dit jaar startte Verwol Projectafbouw met het renoveren van de vijf

verdiepingen die eind juni zijn opgeleverd en per direct door de opdrachtgever in gebruik zijn genomen. De renovatie heeft slechts vier en een halve maand in beslag genomen wat erg kort is voor een totaalrenovatieproject.



Naast balustrades leverde Verwol ook diverse (glazen) systeemwanden, in de wanden geïntegreerde kasten en vloerafwerking. Foto's: Verwol / Fedde de Weert



s Delft

VOETLICHT

Verwol Projectafbouw plaatste in het gehele kantoor circa 650 vierkante meter systeemwand van het type Clearvision, uitgevoerd in zowel enkel- als dubbelglas en ruim 300 vierkante meter systeemwand afgewerkt met diversen soorten behang. Opvallend detail zijn de op maat gemaakte kasten die volledig zijn opgenomen in de Clearvision glaswanden. Voor de vloerafwerking is gekozen voor tapijt, parket en marmer, in totaal 22 verschillende types met elk hun eigen uitstraling.

Glasbalustrades

Als rode draad door de vijf verdiepingen loopt de stalen trappenpartij die is voorzien van een volglazen balustrade en ingelegde houten treden. Die vormt samen met de semi-zwevende glazen bordesuitbouw met een oppervlakte van 50 vierkante meter een echte eye-catcher. Zowel de trap als de glazen bordesuitbouw is door Verwol op maat gemaakt en gemonteerd. Het bordes meet circa 1,10 x 1,1 meter. Langs beide zijden van de trap is een glasbalustrade gemaakt doorlopend langs de vides (inclusief aparte videranden), de totale lengte is 76 meter. Het glas is samengesteld uit gelaagde, geharde glaspanelen opgebouwd 10.10.4, en bevestigd door middel van RVS-glasklemmen aan de trapboom c.q. stalen vloerrand. De handrailing is ook van RVS, rond 48,3 millimeter. De trapbomen bestaan uit een strip 250 x 25 millimeter, bordesboom en vloerrandstrip 300 x 15 millimeter.

